



# Expert

Надежность и лаконичность исполнения — это визитная карточка турникета «Expert». Он является наиболее выгодным и профессиональным решением для системы контроля доступа в офисные и производственные помещения. Модель имеет небольшие размеры, надежную конструкцию, не требующую сложного технического обслуживания. Функциональная простота обеспечивает низкое энергопотребление турникета. «Expert» легко интегрируется в любую систему контроля доступа, стабильно работает при высокой интенсивности прохода в обоих направлениях.



**Топ-продаж**



**Триподный турникет**

тип турникета, где преграждение прохода осуществляется триподом



**Оптимальная цена**

бюджетная модель турникета, оснащенная базовыми функциями



**Антипаника**

функция, позволяющая открыть турникет для прохода в случае чрезвычайной ситуации



### Функциональные особенности:

- Модель может быть оснащена электроприводным механизмом для плавного бесшумного прохода или электромеханическим механизмом, который позволяет использовать турникет вне помещений при любых погодных условиях.
- Возможность внутренней установки следующего оборудования:
  - считыватель 125 кГц RFID-карт или 13,56 МГц MIFARE® карт;
  - индикатор – счетчик проходов, расположенный в стойке или крышке корпуса.
- Низкий уровень энергопотребления, обусловленный простотой конструкции.
- Функция «Антипаника», управляемая дистанционно, позволяет полностью открыть турникет для прохода в случае чрезвычайной ситуации. Благодаря этой функции турникет может быть интегрирован в общую систему безопасности и автоматически срабатывать при возникновении сигнала тревоги.
- Управление турникетом с помощью внешнего пульта управления или внешнего контроллера СКУД.

### Варианты исполнения:

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Корпус:         | нержавеющая полированная сталь |
|                 | нержавеющая шлифованная сталь  |
|                 | окрашенная сталь               |
| Штанги трипода: | алюминий                       |
|                 | нержавеющая полированная сталь |
| Механизм:       | электромеханический            |
|                 | электроприводной               |

### Габаритные размеры:

|                |            |
|----------------|------------|
| Высота корпуса | 1045 мм    |
| Длина корпуса  | 284 мм     |
| Ширина корпуса | 302 мм     |
| Ширина прохода | 550-600 мм |
| Вес стойки     | 29 кг      |

### Технические характеристики:

|                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Напряжение питания, DC                                   | 24В ± 15%                            |
| Потребляемая мощность (max)                              | 30 Вт                                |
| Пропускная способность (в зависимости от типа механизма) | электромеханический – 30 человек/мин |
|                                                          | электроприводной – 40 человек/мин    |
| Рабочая температура                                      | 0...+45°C                            |
| Класс пылевлагозащиты                                    | IP 42                                |

- Поддерживает работу по протоколу Modbus RTU, что обеспечивает простоту интеграции турникета в существующую систему контроля и управления доступом или создания новой.

