




GATE-TTS

Gate-TTS - це автоматична хвіртка з металевою стулкою U-подібної форми. Основна відмінність полягає в телескопічній конструкції стулки. Завдяки цьому можна регулювати ширину проходу.



УНІКАЛЬНА ТЕЛЕСКОПІЧНА РЕГУЛЬОВАНА СТУЛКА ДОЗВОЛЯЄ
ПРИСТОСУВАТИ ХВІРТКУ ДО БУДЬ-ЯКОГО ПРОХОДУ



Переваги:

- Рішення для людей з обмеженими можливостями та багажу;
- Доречне доповнення до інших турнікетів TiSO (висотою до пояса та повнозростових);
- Міцний корпус, придатний для використання в зонах з високим потоком людей;
- Може бути інтегрований з будь-якими типами систем контролю доступу;
- Ідеальне поєднання доступності та високої якості;
- Доступні лівостороннє, правостороннє та двостороннє відкривання;
- Корпус воріт може бути адаптований як для внутрішньої, так і для зовнішньої установки;
- Сумісність з мобільною платформою з рамною основою (TiSO Frame-M);
- Широкий вибір аксесуарів для кастомізації;
- Дротовий пульт дистанційного керування входить до стандартного комплекту;
- При відключенні світла стулка може бути відкрита в ручну;
- Низьке споживання енергії.



Технічна Специфікація:


Модель	Gate-TTS 700	Gate-TTS 1050
Ширина тумби, мм	865	1215
Довжина тумби, мм	225	
Висота тумби, мм	1000	
Ширина проходу, мм	700	1050
Механізм	Сервопривідний	
Система блокування	Один електромагнітний стопор	
Режим роботи	100° у двох напрямках	
Аварійний режим	Вільний вхід/вихід (стулка відкриваються автоматично)	
При відключенні світла	Fail safe (стулка може бути відкрита в ручну — стандарт)	
МСBF, цикли	5 000 000	

Електрична Специфікація:

Максимальне енергоспоживання, Вт	55
Напруга живлення	Первинне (100-240)В, 50/60Гц; Вторинне джерело 12 В

Виконання

Стандартне виконання	Шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Варіанти виконання	Шліфована SS AISI 316; Полірована SS AISI 304; Полірована SS AISI 316; Порошкове фарбування RAL



Специфікації виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення

